

CASIMPER

LINHA DE IMPERMEABILIZANTES

CASIMPER

LINHA DE IMPERMEABILIZANTES

CONHEÇA AS NOSSAS OUTRAS GAMAS DE PRODUTOS

TINTAS E PRIMÁRIOS

PRIMÁRIOS

- ISOLPLÁS PRIMÁRIO AQUOSO
- ISOLMATE PRIMÁRIO ACRÍLICO
- SUPER AQUA PRIMÁRIO
- PRIMEX PRIMÁRIO PARA ESTANFLEX

TINTAS TEXTURADAS

- WALLTEX TEXTURADA
- CASTEX TEXTURADA
- GAMA ECO TEXTURADA
- IBÉRICA TEXTURADA FINA

TINTAS ACRÍLICAS

- IBÉRICA ACRÍLICA
- PLASCRYL 100% ACRÍLICA
- THINTEX TEXTURADA SUPER FINA

TINTAS PLÁSTICAS

- IBÉRICA PLÁSTICA
- CASMATTE PLÁSTICA
- CASSUPER PLÁSTICA
- CASSEDA ACETINADA

MEMBRANAS

- MEMBRANA IBERFLEX LISA E AREADA

ADITIVOS E PRODUTOS ESPECIAIS

ADITIVOS

- RESICIMP
- PLASTICIMP
- VELOCE
- HYDROCIME

PRODUTOS ESPECIAIS

- CASCOR PROTETOR DE MADEIRAS
- CASLAYA
- HIDROCER
- LAVA TELHAS

OUTROS PRODUTOS

HIDROFUGANTES

ARGAMASSAS

DESCOFRANTES

FITAS PINTURA

FITAS DIVERSAS

PINCELARIA

DILUENTES

CIMENTO COLA

MASSAS ACRÍLICAS



RESICIME FLEX

Impermeabilizante cimentício de excelente aderência na maioria dos substratos, bastante flexível, transitável,. Aconselha se o uso de rede de fibra entre a primeira e a segunda demão. Pode e deve ser revestido com: materiais cerâmicos, tinta ou outros revestimentos, boa resistência aos raios UV. A mistura deverá ser feita em partes iguais de Resicime Flex e cimento. Rendimento mistura 1kg/1kg/m² por demão, aconselhado três demãos cruzadas.

ESTANFLEX LISO

Impermeabilizante liso base acrílica, pronto a usar, resistente às intempéries, aos raios UV e com excelente adesão á maior parte dos substratos, não transitável. Utilizado em paredes, fachadas, chaminés, caleiras...etc. Rendimento 1,5m²/Lt por demão. Aconselhado três demãos cruzadas



RESICIME DUO

Impermeabilizante bi-componente (A liquido+B Pó), excelente aderência, bastante flexível, transitável. Aconselha se o uso de rede de fibra entre a primeira e a segunda demão, pode e deve ser revestido com materiais cerâmicos, tinta ou outros revestimentos, boa resistência aos raios UV. Rendimento da mistura 1Kg/m² por demão

ESTANFLEX PLUS

Impermeabilizante reforçado com fibras pronto a aplicar, excelente adesão á maioria dos substratos, com bastante elasticidade, resistente ás intempéries, boa resistência aos raios UV, transitável, permite a aplicação de cerâmica, tinta, ou qualquer outro revestimento, inclusive pode ser usado como acabamento final. Não deve ser usado em locais de retenção de água, rendimento 0,5 Lt/m² por demão, aconselhado três demãos cruzadas. Disponível nas cores: cinza, branco, telha, verde, óxido ferro...



RESICIME BANHO

Membrana cimentícia impermeabilizante de cor branca, usada em zonas de banho, como na bases de duche, banheiras, e todas as superficies que estejam em contacto com água.... A mistura deve ser feita em partes iguais de Resicime Banho e cimento. Rendimento da mistura 1kg/m², aconselha se a aplicação de 3 demãos. Dispensa o uso de rede de fibra.

ESTANFLEX AREADO

Membrana impermeabilizante acrílica, reforçada com minerais que lhe conferem uma textura areada, não transitável, resistente aos raios UV, ideal para fachadas, coberturas, etc.Fornecida nas cores branca, cinza, telha. Rendimento aproximado 1 Lt/m² por demão..



PLÁSCOTE ESPECIAL FUNDAÇÕES

Impermeabilizante de base aquosa para fundações, muralhas, floreiras. No caso de muralhas com encosto de terras já não é necessário usar lâmina de drenagem. Aplicar três demãos, sendo a primeira diluída até 20% de água. Rendimento aprox. 2m²/Lt por demão.

ESTANFLEX SILICONE

Membrana impermeabilizante á base de silicone, não transitável, fornecida nas cores branco, telha e cinza, ideal para telhados, fachadas, caleiras... Super elástico e flexível. Alta durabilidade. Rendimento aproximado 1 Lt/m² por demão

